



TU 1400 D
TU 1600 D

TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	TU 1400 D	TU 1600 D
Banko üzeri çevirme çapı	mm	1400	1600
Suport üzeri çevirme çapı	mm	1100	1280
Banko genişliği	mm	970	970
Puntalar arası mesafe	mm	1500 / 3000	1500 / 3000
Maksimum iş parçası ağırlığı	Kg	6000	6000
Fener mili delik çapı	mm	Ø 130	Ø 130
Fener mili koniği		MT 140	MT 140
Fener mili devri	dev/dak	2,5 ~ 250 (21 kademe)	2,5 ~ 250 (21 kademe)
Metrik	mm	1 ~ 120 (45 çeşit)	1 ~ 120 (45 çeşit)
Inch tipi	Inch	1/4 ~ 30 (42 çeşit)	1/4 ~ 30 (42 çeşit)
Modül diş tipi	mm	0,5 ~ 60 (46 çeşit)	0,5 ~ 60 (46 çeşit)
Diametral diş tipi	D.P	0,5 ~ 60 (48 çeşit)	0,5 ~ 60 (48 çeşit)
Suport enine hareket	mm	880	965
Orta suport hareketi	mm	400	400
Kalemlik hareketi	mm	200	200
Boyuna seri ilerleme hızı	mm/dak	3740	3740
Suport enine seri ilerleme hızı	mm/dak	1870	1870
Orta suport seri ilerleme hızı	mm/dak	935	935
Araba ilerleme hızı	mm/dak	0,064-12 (97 çeşit)	0,064-12 (97 çeşit)
Suport ilerleme hızı	mm/dak	0,032-6 (97 çeşit)	0,032-6 (97 çeşit)
Orta suport ilerleme hızı	mm/dak	0,016-3 (97 çeşit)	0,016-3 (97 çeşit)
Kesici takım Kater ölçüsü	mm	45 x 45	45 x 45
Karşı punta pinol çapı	mm	Ø 160	Ø 160
Karşı punta pinol koniği		MK 6	MK 6
Karşı punta pinol hareketi	mm	300	300
Ana motor gücü	Kw	22	22
Tezgah boyutları (BxExY)	mm	5040/ 6540x1980x2130	5040/ 6540x1980x2130
Tezgah Ağırlığı	Kg	10.700 / 12.400	11.500 / 13.200

OPSİYONEL AKSESUARLAR

TU 1400 D

Rulo yatak (Ø 620 - 1100 mm)

TU 1600 D

Rulo yatak (Ø 820 - 1280 mm)

STANDART AKSESUARLAR

(Ø 1250 mm) 4 ayaklı kepenkli ayna

(Ø 220 - 630 mm) sabit arayatak

(Ø 260 - 900 mm) sabit arayatak

(Ø 50 - 220 mm) hareketli arayatak

Motorlu karşı punta

Aydınlatma lambası

Soğutma sistemi

Seri otomatik

Sabit punta (2 adet) ve kovani

Döner punta

Takım ve avadanlık kutusu

bakım,kullanma ve yedek parça kataloğu